



DXN60 TOMACORRIENTES

22-64043-843-R

ESPECIFICACIÓN

60 A

480 VAC

IP66/IP67

20 hp

De la Corriente Nominal	60 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	20 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	IP 66/67
Rango de Corto Circuito	25 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivos Rango	-40C < Ta < +60C Class I Zone1 AEx de IIC T4 Gb -40C < Ta < +60C Zone 21 AEx tD T100C Db Class I Div 2 Gr A,B,C,D Class II Div 2 Gr E,F,G
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BLOQUEO
Option(2)	TAPA NORMALMENTE
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	22-64xxx.pdf
Catálogo	meltric-catalog-dxn60-en.pdf