



DSN20 TOMACORRIENTES

63-14045-352-375

ESPECIFICACIÓN

20 A

277 VAC

Type 4X & IP69

2 hp

| | |
|---|--|
| De la Corriente Nominal | 20 A |
| Voltaje Nominal (V) | 277 VAC |
| Rango Caballos de Fuerza | 2 hp |
| La Configuration de los Contactos | 1P+N+G |
| Contactos Auxiliares | NO AUX |
| Información de Clasificado | CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | Tipo 4X IP 66/67 IP 69 |
| Rango de Corto Circuito | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK09 |
| Material del Envoltente | Polimérico |
| Color del Producto | AZUL |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 12 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13 |
| Option(1) | INSERCIÓN RECTA |
| Option(2) | GATILLO CON BOTÓN TIPO HONGO |
| Tamaño del Accesorio | 1 |
| Número de Dibujo Base | 63-14xxx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-dsn20-en.pdf |