



DSN20 CLAVIJA

63-18076

ESPECIFICACIÓN

20 A

125/250 VAC

Type 4X & IP69

0.75 hp/2 hp

De la Corriente Nominal	20 A
Voltaje Nominal (V)	125/250 VAC
Rango Caballos de Fuerza	0.75 hp/2 hp
La Configuration de los Contactos	2P+N+G
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG – 12 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 UL 2682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Tamaño del Accesorio	1
Número de Dibujo Base	63-18xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-dsn20-en.pdf