



DSN150 CLAVIJA

63-98167-A155

ESPECIFICACIÓN

150 A

120/208 VAC

Type 4X & IP69

7.5 hp/30 hp

De la Corriente Nominal	150 A
Voltaje Nominal (V)	120/208 VAC
Rango Caballos de Fuerza	7.5 hp/30 hp
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 UL 2682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	WITH NO LOCKOUT HOLE
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	63-98xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-dsn150-en.pdf