



# DR50 CLAVIJA

31-38247-K04-974

## ESPECIFICACIÓN

50 A

277/480 VAC

Type 3R

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 50 A  |
| Voltaje Nominal (V)  | 277/480 VAC                                 |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+N+G                                      |
| Contactos Auxiliares   | +4 AUX                                      |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                    |
| Protección Ambiental   | Tipo 3R<br>IP 54                            |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                  |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                  |
| Color del Producto   | AZUL  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                 |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones  | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13     |
| Tamaño del Accesorio   | 3   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">31-38xxx-kxx.PDF</a>            |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dr50-en.pdf</a> |