



# DS20 TOMACORRIENTES

33-14043-972-352

## ESPECIFICACIÓN

20 A  
 480 VAC  
 Type 3R  
 7.5 hp

|   |   |
|---|---|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 20 A  |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 480 VAC                                     |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | 7.5 hp                                      |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+G  |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | +2 AUX                                      |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CURRENT INTERRUPTING                        |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 3R<br>IP 55                            |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                  |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09  |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | Polimérico                                  |
| <b>Color del Producto</b>   | AZUL  |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C                                 |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| <b>Certificaciones</b>  | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13     |
| <b>Option(1)</b>  | INSERCIÓN RECTA                             |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 2   |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">33-14xxx.PDF</a>                |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-ds20-en.pdf</a> |