



# DS20 CLAVIJA

33-18162-972-4X

## ESPECIFICACIÓN

20 A  
 208 VAC  
 Type 4X  
 1.5 hp

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A  |
| Voltaje Nominal (V)  | 208 VAC   |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 1.5 hp  |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G  |
| Contactos Auxiliares   | +2 AUX  |
| Información de Clasificado                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| Protección Ambiental   | Tipo 4X<br>IP 66/67   |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND  |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico  |
| Color del Producto   | AZUL  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C  |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C   |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO  |
| Certificaciones  | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13  |
| Option(1)  | TIPO 4X   |
| Tamaño del Accesorio   | 2   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">33-18xxx.PDF</a>  |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-ds20-en.pdf</a>   |