



DS30 TOMACORRIENTES

33-34043-845

ESPECIFICACIÓN

30 A

480 VAC

Type 3R

15 hp

De la Corriente Nominal	30 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	15 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 3R IP 55
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON TORNILLO para BLOQUEO
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	33-34xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-ds30-en.pdf