



# DS100 TOMACORRIENTES

33-94143-262-843

## ESPECIFICACIÓN

100 A  
 600 VAC  
 Type 4X

|   |   |
|---|---|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 100 A   |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 600 VAC   |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+G  |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | +2 AUX  |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 4X<br>IP 66/67   |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND  |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09  |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | Polimérico  |
| <b>Color del Producto</b>   | AZUL  |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C  |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C   |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 4 AWG - 2/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                           |
| <b>Certificaciones</b>  | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                |
| <b>Option(1)</b>  | GATILLO CON BLOQUEO   |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 5   |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">33-94xxx.PDF</a>                                      |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-ds100-en.pdf</a>                      |