



DS20 HAZ TOMACORRIENTES

35-14165-HAZ

ESPECIFICACIÓN

20 A

120 VAC

Type 4X

0.75 hp

| | |
|---|---|
| De la Corriente Nominal | 20 A |
| Voltaje Nominal (V) | 120 VAC |
| Rango Caballos de Fuerza | 0.75 hp |
| La Configuration de los Contactos | 1P+N+G |
| Contactos Auxiliares | NO AUX |
| Información de Clasificado | NON-CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | Tipo 4X |
| Rango de Corto Circuito | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK09 |
| Material del Envoltente | Polimérico |
| Color del Producto | BLACK |
| Temperaturas Mínima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 104F 40C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | cCSAus C22.2 No. 182.1-07 |
| Tamaño del Accesorio | 2 |
| Número de Dibujo Base | 35-14xxx-xxx-haz.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-zone2-ds20-en.pdf |