



# DS30 HAZ TOMACORRIENTES

## 35-34165-HAZ

### ESPECIFICACIÓN

30 A

120 VAC

Type 4X

1.5 hp

<b>De la Corriente Nominal</b>	30 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	120 VAC
<b>Rango Caballos de Fuerza</b>	1.5 hp
<b>La Configuration de los Contactos</b>	1P+N+G
<b>Contactos Auxiliares</b>	NO AUX
<b>Información de Clasificado</b>	NON-CURRENT INTERRUPTING
<b>Protección Ambiental</b>	Tipo 4X
<b>Rango de Corto Circuito</b>	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK09
<b>Material del Envoltente</b>	Polimérico
<b>Color del Producto</b>	BLACK
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	104F 40C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	14 AWG – 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Certificaciones</b>	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
<b>Tamaño del Accesorio</b>	3
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">35-34xxx-xxx-haz.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-zone2-ds30-en.pdf</a>