



# DR50 HAZ TOMACORRIENTES

35-34247-K04-HAZ

## ESPECIFICACIÓN

50 A

277/480 VAC

Type 4X

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 50 A  |
| Voltaje Nominal (V)  | 277/480 VAC                                       |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+N+G  |
| Contactos Auxiliares   | NO AUX  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                          |
| Protección Ambiental   | Tipo 4X   |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                        |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico  |
| Color del Producto   | BLACK   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                      |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 104F<br>40C                                       |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO            |
| Certificaciones  | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07                      |
| Tamaño del Accesorio   | 3   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">35-34xxx-kxx-xxx-haz.pdf</a>          |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-zone2-dr50-en.pdf</a> |