



# DS30 HAZ CLAVIJA

## 35-38162-HAZ

### ESPECIFICACIÓN

30 A

208 VAC

Type 4X

2 hp

|   |   |
|---|---|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 30 A  |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 208 VAC   |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | 2 hp  |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 2P+G  |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | NO AUX  |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                          |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 4X   |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                        |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09  |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | Polimérico  |
| <b>Color del Producto</b>   | BLACK   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                      |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 104F<br>40C                                       |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 14 AWG – 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO            |
| <b>Certificaciones</b>  | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07                      |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 3   |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">35-38xxx-xxx-haz.PDF</a>              |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-zone2-ds30-en.pdf</a> |