



DR250 HAZ TOMACORRIENTES

36-24022-K14-HAZ

ESPECIFICACIÓN

250 A
600 VAC
Type 4X

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal | 250 A |
| Voltaje Nominal (V) | 600 VAC |
| La Configuration de los Contactos | 2P+G |
| Contactos Auxiliares | NO AUX |
| Información de Clasificado | NON-CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | Tipo 4X |
| Rango de Corto Circuito | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK10 |
| Material del Envoltente | METAL |
| Metálico | ZAMAK |
| Color del Producto | BLACK |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 104F 40C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG – 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | cCSAus C22.2 No. 182.1-07 |
| Tamaño del Accesorio | 6 |
| Número de Dibujo Base | 36-24xxx-kxx-xxx-haz.pdf |
| Catálogo | meltric-catalog-zone2-dr250-en.pdf |