



# DS200 HAZ TOMACORRIENTES

36-24143-180-HAZ

## ESPECIFICACIÓN

200 A  
600 VAC  
Type 4X  
100 hp

De la Corriente Nominal	200 A
Voltaje Nominal (V)	600 VAC
Rango Caballos de Fuerza	100 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X
Rango de Corto Circuito	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	104F 40C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Option(1)	TAPA CON Apertura a 180°
Tamaño del Accesorio	6
Número de Dibujo Base	<a href="#">36-24xxx-xxx-haz.PDF</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-zone2-ds200-en.pdf</a>