



# DR250 HAZ CLAVIJA

## 36-28247-K04-A155-HAZ

### ESPECIFICACIÓN

250 A

277/480 VAC

Type 4X

De la Corriente Nominal	250 A
Voltaje Nominal (V)	277/480 VAC
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X
Rango de Corto Circuito	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	METAL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	104F 40C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Option(1)	WITH NO LOCKOUT HOLE
Tamaño del Accesorio	6
Número de Dibujo Base	<a href="#">36-28xxx-kxx-xxx-haz.pdf</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-zone2-dr250-en.pdf</a>