



# DSDC6 HAZ TOMACORRIENTES

36-64209-HAZ

## ESPECIFICACIÓN

60 A

250 VDC

Type 4X

<b>De la Corriente Nominal</b>	60 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	250 VDC
<b>La Configuration de los Contactos</b>	2P+G
<b>Información de Clasificado</b>	NON-CURRENT INTERRUPTING
<b>Protección Ambiental</b>	Tipo 4X
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK09
<b>Material del Envoltente</b>	METAL
<b>Metálico</b>	ZAMAK
<b>Color del Producto</b>	BLACK
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	104F 40C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	10 AWG - 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Certificaciones</b>	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
<b>Tamaño del Accesorio</b>	4
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">36-64209-xxx-haz.pdf</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-zone2-dsdc-en.pdf</a>