



# DXN25c RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER/BOX

36-D0002-32M

## ESPECIFICACIÓN

440 VAC

IP66/IP67

|  |  |
|--|--|
| Voltaje Nominal (V)  | 440 VAC  |
| La Configuración de los Contactos                            | 24P+G  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                                   |
| Protección Ambiental   | IP 66/67   |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09   |
| Material del Envoltente                                      | METAL  |
| Metálico   | ALUMINUM ANODIZED  |
| Color del Producto   | BLACK  |
| de la Cuerda Tamaño  | M32  |
| Rango de Cable   | .500-.830"   |
| Temperaturas Mínima de Operación                             | -40F<br>-40C   |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 131F<br>55C  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 18 AWG - 14 AWG<br>SOLDER/CRIMP TERMINAL                   |
| Explosivos Rango   | II2 G D Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db<br>Ex ia or ib IIC T6 Gb |
| Tamaño del Accesorio   | 3  |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">36-D0002-32M.PDF</a>                           |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dxn25c-dxn37c-en.pdf</a>       |