



DS200 TOMACORRIENTES

37-24043-845

ESPECIFICACIÓN

200 A
 480 VAC
 Type 4X
 100 hp

De la Corriente Nominal	200 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	100 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG – 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON TORNILLO para BLOQUEO
Tamaño del Accesorio	6
Número de Dibujo Base	37-24xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-ds200-en.pdf