



# DS200 TOMACORRIENTES

## 37-24073

### ESPECIFICACIÓN

200 A  
 250 VAC  
 Type 4X  
 40 hp

<b>De la Corriente Nominal</b>	200 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	250 VAC
<b>Rango Caballos de Fuerza</b>	40 hp
<b>La Configuration de los Contactos</b>	3P+G
<b>Contactos Auxiliares</b>	NO AUX
<b>Información de Clasificado</b>	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
<b>Protección Ambiental</b>	Tipo 4X IP 66/67
<b>Rango de Corto Circuito</b>	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK10
<b>Material del Envoltente</b>	METAL
<b>Metálico</b>	ALUMINUM
<b>Color del Producto</b>	AZUL
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	4 AWG – 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Certificaciones</b>	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
<b>Tamaño del Accesorio</b>	6
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">37-24xxx.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-ds200-en.pdf</a>