



DS60 TOMACORRIENTES

37-64076-972-843-NC

ESPECIFICACIÓN

60 A

125/250 VAC

Type 4X & IP69

3 hp/5 hp

De la Corriente Nominal	60 A
Voltaje Nominal (V)	125/250 VAC
Rango Caballos de Fuerza	3 hp/5 hp
La Configuration de los Contactos	2P+N+G
Contactos Auxiliares	+2 AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG – 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BLOQUEO
Option(2)	TAPA NORMALMENTE
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	37-64xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-ds60-en.pdf