



# DS60 CLAVIJA

37-68047

## ESPECIFICACIÓN

60 A

277/480 VAC

Type 4X & IP69

7.5 hp/25 hp

|   |   |
|---|---|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 60 A  |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 277/480 VAC   |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | 7.5 hp/25 hp  |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+N+G  |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | NO AUX  |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69  |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND  |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09  |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | METAL   |
| <b>Metálico</b>   | ALUMINUM  |
| <b>Color del Producto</b>   | METAL   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C  |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C   |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 10 AWG – 2 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO  |
| <b>Certificaciones</b>  | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13  |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 4   |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">37-68xxx.PDF</a>  |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-ds60-en.pdf</a>   |