



# DR100 TOMACORRIENTES

## 39-64233-K16-NC

### ESPECIFICACIÓN

100 A

208 VAC

Type 4X & IP69

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	208 VAC
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG – 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	TAPA NORMALMENTE
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	<a href="#">39-64xxx-kxx.PDF</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-ds7c-dr7c-en.pdf</a>