



# DR150 TOMACORRIENTES

39-94243-K04-264-270

## ESPECIFICACIÓN

150 A

480 VAC

Type 4X & IP69

<b>De la Corriente Nominal</b>	150 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	480 VAC
<b>La Configuration de los Contactos</b>	3P+G
<b>Contactos Auxiliares</b>	+4 AUX
<b>Información de Clasificado</b>	NON-CURRENT INTERRUPTING
<b>Protección Ambiental</b>	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
<b>Rango de Corto Circuito</b>	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK10
<b>Material del Envoltente</b>	METAL
<b>Metálico</b>	ALUMINUM
<b>Color del Producto</b>	GRAY
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	4 AWG – 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Certificaciones</b>	UL 1682 cCSAus
<b>Option(1)</b>	AUXILIARY SWITCH
<b>Tamaño del Accesorio</b>	5
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">39-94xxx-kxx.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-dr150-en.pdf</a>