



# DSN150 HAZ CLAVIJA

66-98163-HAZ

## ESPECIFICACIÓN

150 A  
 208 VAC  
 Type 4X  
 30 hp

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 150 A   |
| Voltaje Nominal (V)  | 208 VAC   |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 30 hp   |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G  |
| Contactos Auxiliares   | NO AUX  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                            |
| Protección Ambiental   | Tipo 4X<br>IP 66/67                                 |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                          |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK10  |
| Material del Envoltente                                      | METAL   |
| Metálico   | ZAMAK   |
| Color del Producto   | METAL   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C  |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 104F<br>40C   |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG – 2/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO             |
| Explosivos Rango   | Class I Zone IIC<br>Class I Div 2 Groups A,B,C,D T6 |
| Certificaciones  | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07                        |
| Tamaño del Accesorio   | 5   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">66-98xxx-xxx-haz.pdf</a>                |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-zone2-dsn150-en.pdf</a> |