



DR30 TOMACORRIENTES

31-14173-K07-843-4X

ESPECIFICACIÓN

30 A

250 VAC

Type 4X

| | |
|---|---|
| De la Corriente Nominal | 30 A |
| Voltaje Nominal (V) | 250 VAC |
| La Configuration de los Contactos | 3P+G |
| Contactos Auxiliares | NO AUX |
| Información de Clasificado | NON-CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | Tipo 4X IP 66/67 |
| Rango de Corto Circuito | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK09 |
| Material del Envoltente | Polimérico |
| Color del Producto | AZUL |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13 |
| Option(1) | GATILLO CON BLOQUEO |
| Option(2) | TIPO 4X |
| Tamaño del Accesorio | 2 |
| Número de Dibujo Base | 31-14xxx-kxx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-dr30-en.pdf |