



# DR150 TOMACORRIENTES

31-94243-K04-264

## ESPECIFICACIÓN

150 A  
 480 VAC  
 Type 4X

|   |  |
|---|--|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 150 A  |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 480 VAC                                      |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+G   |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | +4 AUX                                       |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                     |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 4X<br>IP 66/67                          |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                   |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09   |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | Polimérico                                   |
| <b>Color del Producto</b>   | AZUL   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                 |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C                                  |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 4 AWG - 2/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| <b>Certificaciones</b>  | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13      |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 5  |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">31-94xxx-kxx.PDF</a>             |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-dr150-en.pdf</a> |