



# DR150 CLAVIJA

31-98183-K14-262

## ESPECIFICACIÓN

150 A  
 600 VAC  
 Type 4X

|  |  |
|--|--|
| De la Corriente Nominal                                      | 150 A  |
| Voltaje Nominal (V)  | 600 VAC                                      |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G   |
| Contactos Auxiliares   | +2 AUX                                       |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                     |
| Protección Ambiental   | Tipo 4X<br>IP 66/67                          |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                   |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09   |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                   |
| Color del Producto   | AZUL   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                 |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG - 2/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones  | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13      |
| Tamaño del Accesorio   | 5  |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">31-98xxx-kxx.PDF</a>             |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dr150-en.pdf</a> |