



# DS20 CLAVIJA

33-18043-270-4X

## ESPECIFICACIÓN

20 A

480 VAC

Type 4X

7.5 hp

De la Corriente Nominal	20 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	7.5 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG - 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Option(1)	FOR AUXILIARY SWITCH
Option(2)	TIPO 4X
Tamaño del Accesorio	2
Número de Dibujo Base	<a href="#">33-18xxx.PDF</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-ds20-en.pdf</a>