



# DS7c TOMACORRIENTES

33-34531-172-NC

## ESPECIFICACIÓN

30 A

600 VAC/130 VDC

IP66/IP67/IP69

|  |  |
|--|--|
| De la Corriente Nominal                                      | 30 A   |
| Voltaje Nominal (V)  | 600 VAC/130 VDC                                  |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G   |
| Contactos Auxiliares   | +2 AUX   |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                             |
| Protección Ambiental   | IP 66/67/69                                      |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09   |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                       |
| Color del Producto   | AZUL   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                     |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                      |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO           |
| Option(1)  | TAPA NORMALMENTE                                 |
| Tamaño del Accesorio   | 4  |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">33-345xx.pdf</a>                     |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-ds7c-dr7c-en.pdf</a> |