# DS30 CLAVIJA

## 33-38043-974-270

## ESPECIFICACIÓN

30 A
480 VAC
Type 3R
15 hp

| | |
|---|---|
| **De la Corriente Nominal** | 30 A |
| **Voltaje Nominal (V)** | 480 VAC |
| **Rango Caballos de Fuerza** | 15 hp |
| **La Configuration de los Contactos** | 3P+G |
| **Contactos Auxiliares** | +4 AUX |
| **Información de Clasificado** | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| **Protección Ambiental** | Tipo 3R<br>IP 54 |
| **Rango de Corto Circuito** | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| **Calificaciones de Impacto** | IK09 |
| **Material del Envolvente** | Polimérico |
| **Color del Producto** | AZUL |
| **Temperaturas Minima de Operación** | -40F<br>-40C |
| **Temperaturas Máxima de Operación** | 140F<br>60C |
| **Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase** | 14 AWG – 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO |
| **Option(1)** | FOR AUXILIARY SWITCH |
| **Tamaño del Accesorio** | 3 |
| **Número de Dibujo Base** | 33-38xxx.PDF |
| **Catálogo** | meltric-catalog-ds30-en.pdf |