



DS200 TOMACORRIENTES

37-24163-976

ESPECIFICACIÓN

200 A

208 VAC

Type 4X & IP69

40 hp

| | |
|---|---|
| De la Corriente Nominal | 200 A |
| Voltaje Nominal (V) | 208 VAC |
| Rango Caballos de Fuerza | 40 hp |
| La Configuration de los Contactos | 3P+G |
| Contactos Auxiliares | +6 AUX |
| Información de Clasificado | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| Protección Ambiental | Tipo 4X IP 66/67 IP 69 |
| Rango de Corto Circuito | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK10 |
| Material del Envoltente | METAL |
| Metálico | ALUMINUM |
| Color del Producto | AZUL |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG - 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13 |
| Tamaño del Accesorio | 6 |
| Número de Dibujo Base | 37-24xxx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-ds200-en.pdf |