



DR150 TOMACORRIENTES

39-94243-K04-264-270

ESPECIFICACIÓN

150 A

480 VAC

Type 4X & IP69

| | |
|---|--|
| De la Corriente Nominal | 150 A |
| Voltaje Nominal (V) | 480 VAC |
| La Configuration de los Contactos | 3P+G |
| Contactos Auxiliares | +4 AUX |
| Información de Clasificado | NON-CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | Tipo 4X IP 66/67 IP 69 |
| Rango de Corto Circuito | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK10 |
| Material del Envoltente | METAL |
| Metálico | ALUMINUM |
| Color del Producto | GRAY |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG – 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | UL 1682 cCSAus |
| Option(1) | AUXILIARY SWITCH |
| Tamaño del Accesorio | 5 |
| Número de Dibujo Base | 39-94xxx-kxx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-dr150-en.pdf |