



# DR150 CLAVIJA

## 39-98237-K16-A155

### ESPECIFICACIÓN

150 A

120/208 VAC

Type 4X & IP69

De la Corriente Nominal	150 A
Voltaje Nominal (V)	120/208 VAC
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	METAL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	WITH NO LOCKOUT HOLE
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	<a href="#">39-98xxx-kxx.PDF</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-dr150-en.pdf</a>