



# DS20 TOMACORRIENTES

33-14167-972-375-NC

## ESPECIFICACIÓN

20 A

120/208 VAC

Type 3R

0.75 hp/3 hp

|                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 20 A                                                                                                  |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>                                          | 120/208 VAC                                                                                           |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | 0.75 hp/3 hp                                                                                          |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+N+G                                                                                                |
| <b>Contactos Auxiliares</b>                                         | +2 AUX                                                                                                |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| <b>Protección Ambiental</b>                                         | Tipo 3R<br>IP 55                                                                                      |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                                                                            |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09                                                                                                  |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | Polimérico                                                                                            |
| <b>Color del Producto</b>                                           | AZUL                                                                                                  |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                                                                          |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C                                                                                           |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 14 AWG - 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                                                                |
| <b>Certificaciones</b>                                              | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                                                    |
| <b>Option(1)</b>                                                    | GATILLO CON BOTON TIPO HONGO                                                                          |
| <b>Option(2)</b>                                                    | TAPA NORMALMENTE                                                                                      |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>                                         | 2                                                                                                     |
| <b>Número de Dibujo Base</b>                                        | <a href="#">33-14xxx.PDF</a>                                                                          |
| <b>Catálogo</b>                                                     | <a href="#">meltric-catalog-ds20-en.pdf</a>                                                           |