



DS30 CLAVIJA

33-38045-4X

ESPECIFICACIÓN

30 A

277 VAC

Type 4X

3 hp

De la Corriente Nominal	30 A
Voltaje Nominal (V)	277 VAC
Rango Caballos de Fuerza	3 hp
La Configuration de los Contactos	1P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	TIPO 4X
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	33-38xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-ds30-en.pdf