



DS200 HAZ CLAVIJA

36-28143-976-HAZ

ESPECIFICACIÓN

200 A

600 VAC

Type 4X

100 hp

De la Corriente Nominal	200 A
Voltaje Nominal (V)	600 VAC
Rango Caballos de Fuerza	100 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	+6 AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X
Rango de Corto Circuito	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	METAL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Tamaño del Accesorio	6
Número de Dibujo Base	36-28xxx-xxx-haz.PDF
Catálogo	meltric-catalog-zone2-ds200-en.pdf