



DS100C HAZ TOMACORRIENTES

36-64242-C-K04-HAZ

ESPECIFICACIÓN

100 A
480 VAC
Type 4X
25 hp

| | |
|--|---|
| De la Corriente Nominal | 100 A |
| Voltaje Nominal (V) | 480 VAC |
| Rango Caballos de Fuerza | 25 hp |
| La Configuration de los Contactos | 2P+G |
| Contactos Auxiliares | NO AUX |
| Información de Clasificado | NON-CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | Tipo 4X |
| Rango de Corto Circuito | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK09 |
| Material del Envoltente | METAL |
| Metálico | ZAMAK |
| Color del Producto | BLACK |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 104F 40C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG – 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Explosivos Rango | Class I Zone IIC Class I Div 2 Groups A,B,C,D T6 |
| Certificaciones | cCSAus C22.2 No. 182.1-07 |
| Tamaño del Accesorio | 4 |
| Número de Dibujo Base | 36-64xxx-C-Kxx-xxx-haz.pdf |
| Catálogo | meltric-catalog-zone2-ds100c-en.pdf |