



# DS200 CLAVIJA

## 37-28077-A155

### ESPECIFICACIÓN

200 A

125/250 VAC

Type 4X

NA/40 hp

|   |   |
|---|---|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 200 A   |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 125/250 VAC   |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | NA/40 hp  |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+N+G  |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | NO AUX  |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 4X<br>IP 66/67   |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND   |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK10  |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | METAL   |
| <b>Metálico</b>   | ALUMINUM  |
| <b>Color del Producto</b>   | METAL   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C  |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C   |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 4 AWG – 4/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO   |
| <b>Certificaciones</b>  | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13  |
| <b>Option(1)</b>  | WITH NO LOCKOUT HOLE  |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 6   |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">37-28xxx.PDF</a>  |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-ds200-en.pdf</a>  |