



# DXN60 TOMACORRIENTES

22-64147

## ESPECIFICACIÓN

60 A

600 VAC

IP66/IP67

20 hp

|  |  |
|--|--|
| De la Corriente Nominal                                      | 60 A   |
| Voltaje Nominal (V)  | 600 VAC  |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 20 hp  |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+N+G   |
| Contactos Auxiliares   | NO AUX   |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING   |
| Protección Ambiental   | IP 66/67   |
| Rango de Corto Circuito                                      | 25 kA - CLOSE & WITHSTAND  |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09   |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico   |
| Color del Producto   | BLACK  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C   |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG – 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO   |
| Explosivos Rango   | -40C < Ta < +60C<br>Class I Zone1 AEx de IIC T4 Gb<br>-40C < Ta < +60C<br>Zone 21 AEx tD T100C Db<br>Class I Div 2 Gr A,B,C,D<br>Class II Div 2 Gr E,F,G |
| Certificaciones  | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13   |
| Tamaño del Accesorio   | 3  |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">22-64xxx.pdf</a>   |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dxn60-en.pdf</a>   |