



DXN60 CLAVIJA

22-68165

ESPECIFICACIÓN

60 A

120 VAC

IP66/IP67

2 hp

De la Corriente Nominal	60 A
Voltaje Nominal (V)	120 VAC
Rango Caballos de Fuerza	2 hp
La Configuration de los Contactos	1P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	IP 66/67
Rango de Corto Circuito	25 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivos Rango	-40C < Ta < +60C Class I Zone1 AEx de IIC T4 Gb -40C < Ta < +60C Zone 21 AEx tD T100C Db Class I Div 2 Gr A,B,C,D Class II Div 2 Gr E,F,G
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	22-68xxx.pdf
Catálogo	meltric-catalog-dxn60-en.pdf