



# DX1 TOMACORRIENTES

2624047

## ESPECIFICACIÓN

20 A

480 VAC

IP65

<b>De la Corriente Nominal</b>	20 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	480 VAC
<b>La Configuration de los Contactos</b>	3P+N+G
<b>Información de Clasificado</b>	CURRENT INTERRUPTING
<b>Protección Ambiental</b>	IP 65
<b>Rango de Corto Circuito</b>	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK10
<b>Material del Envoltente</b>	METAL
<b>Metálico</b>	ALUMINUM PAINTED
<b>Color del Producto</b>	BLACK
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-13F -25C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	14 AWG – 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Explosivas Rango</b>	Zone 1 & 2 Gb T5-T6 Zone 21 & 22 tD T74C-T84C
<b>Tamaño del Accesorio</b>	8
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">26-24xxx.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-dx1-en.pdf</a>