



DX3 RECEPTACLE/BOX

2630072

ESPECIFICACIÓN

30 A

250 VAC

IP65

| | |
|--|--|
| De la Corriente Nominal | 30 A |
| Voltaje Nominal (V) | 250 VAC |
| La Configuration de los Contactos | 2P+G |
| Información de Clasificado | CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | IP 65 |
| Rango de Corto Circuito | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK10 |
| Material del Envoltente | METAL |
| Metálico | ALUMINUM PAINTED |
| Color del Producto | BLACK |
| de la Cuerda Tamaño | 1" NPT |
| Rango de Cable | .750-1.000" |
| Temperaturas Minima de Operación | -13F -25C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Explosivos Rango | Zone 1 & 2 Gb T5-T6 Zone 21 & 22 tD T74C-T84C |
| Tamaño del Accesorio | 8 |
| Número de Dibujo Base | 26-30xxx-xx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-dx1-en.pdf |