



DX6 RECEPTACLE/BOX

2660047112

ESPECIFICACIÓN

60 A

480 VAC

IP65

| | |
|--|--|
| De la Corriente Nominal | 60 A |
| Voltaje Nominal (V) | 480 VAC |
| La Configuration de los Contactos | 3P+N+G |
| Información de Clasificado | CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | IP 65 |
| Rango de Corto Circuito | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK10 |
| Material del Envoltente | METAL |
| Metálico | ALUMINUM PAINTED |
| Color del Producto | BLACK |
| de la Cuerda Tamaño | 1 1/2" NPT |
| Rango de Cable | 1.250-1.812" |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 6 AWG - 1/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Explosivas Rango | Zone 1 & 2 Gb T5-T6 Zone 21 & 22 tD T74C-T84C |
| Tamaño del Accesorio | 9 |
| Número de Dibujo Base | 26-60xxx-xx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-dx6-en.pdf |