



# DX9 RECEPTACLE/BOX

2690075

## ESPECIFICACIÓN

100 A  
 125 VAC  
 IP65

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	125 VAC
La Configuration de los Contactos	1P+N+G
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	IP 65
Rango de Corto Circuito	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM PAINTED
Color del Producto	BLACK
de la Cuerda Tamaño	1 1/4" NPT
Rango de Cable	.875-1.375"
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	1/0 AWG – 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivas Rango	Zone 1 & 2 Gb T5-T6 Zone 21 & 22 tD T80C-T90C
Tamaño del Accesorio	9
Número de Dibujo Base	<a href="#">26-90xxx-xx.PDF</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-dx9-en.pdf</a>