



# DX9 TOMACORRIENTES

2694043

## ESPECIFICACIÓN

100 A  
 480 VAC  
 IP65

<b>De la Corriente Nominal</b>	100 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	480 VAC
<b>La Configuration de los Contactos</b>	3P+G
<b>Información de Clasificado</b>	CURRENT INTERRUPTING
<b>Protección Ambiental</b>	IP 65
<b>Rango de Corto Circuito</b>	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK10
<b>Material del Envoltente</b>	METAL
<b>Metálico</b>	ALUMINUM PAINTED
<b>Color del Producto</b>	BLACK
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	1/0 AWG - 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Explosivas Rango</b>	Zone 1 & 2 Gb T5-T6 Zone 21 & 22 tD T80C-T90C
<b>Tamaño del Accesorio</b>	9
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">26-94xxx.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-dx9-en.pdf</a>