



# PFQ300 CLAVIJA

47-38042

## ESPECIFICACIÓN

300 A

480 VAC

IP66/IP67

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 300 A   |
| Voltaje Nominal (V)  | 480 VAC                                       |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G  |
| Contactos Auxiliares   | +8 AUX  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                      |
| Protección Ambiental   | IP 66/67                                      |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK10  |
| Material del Envoltente                                      | METAL   |
| Metálico   | ALUMINUM PAINTED                              |
| Color del Producto   | GRAY  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                  |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                   |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 2 AWG – 750 MCM<br>LUG TERMINAL               |
| Certificaciones  | UL 1682<br>CSA<br>C22.2 No. 182.1-13          |
| Tamaño del Accesorio   | F   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">47-38xxx.PDF</a>                  |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-pf-pfq-en.pdf</a> |