



# DSN100 TOMACORRIENTES

63-84043-352

## ESPECIFICACIÓN

100 A

480 VAC

Type 4X & IP69

50 hp

|   |  |
|---|--|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 100 A  |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 480 VAC  |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | 50 hp  |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 3P+G   |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | NO AUX   |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CURRENT INTERRUPTING                               |
| <b>Protección Ambiental</b>   | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69                       |
| <b>Rango de Corto Circuito</b>                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                         |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09   |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | Polimérico   |
| <b>Color del Producto</b>   | AZUL   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                       |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C  |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 10 AWG – 2 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO             |
| <b>Certificaciones</b>  | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13 |
| <b>Option(1)</b>  | INSERCIÓN RECTA                                    |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 4  |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">63-84xxx.pdf</a>                       |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-dsn100-en.pdf</a>      |