



# DSN150 CLAVIJA

63-98076-A155

## ESPECIFICACIÓN

150 A

125/250 VAC

Type 4X & IP69

7.5 hp/30 hp

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 150 A   |
| Voltaje Nominal (V)  | 125/250 VAC   |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 7.5 hp/30 hp  |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+N+G  |
| Contactos Auxiliares   | NO AUX  |
| Información de Clasificado                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| Protección Ambiental   | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69  |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND  |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico  |
| Color del Producto   | AZUL  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C  |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C   |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG - 2/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO   |
| Certificaciones  | UL 1682<br>UL 2682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 94.2-15   |
| Option(1)  | WITH NO LOCKOUT HOLE  |
| Tamaño del Accesorio   | 5   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">63-98xxx.PDF</a>  |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dsn150-en.pdf</a>   |