



# DS7c TOMACORRIENTES

37-34540

## ESPECIFICACIÓN

30 A

50 V

IP66/IP67/IP69

|   |  |
|---|--|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 30 A   |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 50 V   |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 4P   |
| <b>Contactos Auxiliares</b>   | NO AUX   |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CURRENT INTERRUPTING                             |
| <b>Protección Ambiental</b>   | IP 66/67/69                                      |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09   |
| <b>Material del Envoltente</b>                                      | METAL  |
| <b>Metálico</b>   | ALUMINUM   |
| <b>Color del Producto</b>   | AZUL   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                     |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C                                      |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO           |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 4  |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">37-345xx.pdf</a>                     |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-ds7c-dr7c-en.pdf</a> |